

## Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) Ambiance

Emergency Light – Self contained – Antipanic emergency light

## R-A1S Antipanique

Gamme Spéciale Premium/ Design

| Modèle                | Quick réf    | IP/IK | ⌚  | ⚡           | Type            |
|-----------------------|--------------|-------|----|-------------|-----------------|
| R-A1S-1H-320-TC       | BLT 21 07 02 | 20/04 | 1h | Lithium LFP | Auto-test SATI  |
| R-A1S-1H-320-TC-BLACK | BLT 21 29 42 | 20/04 | 1h | Lithium LFP | Auto-test SATI  |
| R-A1S-1H-320-TC-MÉTAL | BLT 21 35 12 | 20/04 | 1h | Lithium LFP | Auto-test SATI  |
| R-A1S-1H-320-D2       | BLT 21 03 82 | 20/04 | 1h | Lithium LFP | SATI Adressable |
| R-A1S-1H-320-D2-BLACK | BLT 21 38 33 | 20/04 | 1h | Lithium LFP | SATI Adressable |
| R-A1S-1H-320-D2-MÉTAL | BLT 21 38 40 | 20/04 | 1h | Lithium LFP | SATI Adressable |



### Principales spécifications techniques

Main technical parameters

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Usage                                  | BAES Antipanique / Ambiance          |
| Application                            | Escape route direction               |
| Source lumineuse                       | LED Osram – 50 000 h                 |
| Light source                           |                                      |
| Autonomie de la batterie               | 1h                                   |
| Battery operation time                 |                                      |
| Consommation batterie chargée          | 0.5 Wh                               |
| Consumption with charged battery       |                                      |
| Pic consommation pendant charge rapide | 1.2 W                                |
| Consumption mix during fast charging   |                                      |
| Endurance batterie                     | 2000 cycles                          |
| Batterie endurance                     |                                      |
| Technologie de batterie                | Lithium LFP - Certifiée sans Cadmium |
| Battery technologie                    | LiFePO4 – No Cadmium                 |
| Flux lumineux                          | 345 lm                               |
| Light output                           |                                      |
| Alimentation électrique                | 220/250 V AC ; 50/60 Hz              |
| Power supply                           |                                      |
| Classe d'isolation                     | II (Class I for Metal serie)         |
| Insulation class                       |                                      |
| Température de fonctionnement          | 5°C - 35°C                           |
| Working temperature                    |                                      |
| Certifications Produits                | NF EN 60598-1:2015+A1:2018           |
| Product certificates                   | NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020       |
|                                        | NF EN 62034:2012                     |
| Essais et certificats émis par le      | NF C 71-800:2000                     |
| LCIE Bureau Veritas                    | NF C 71-820:1999                     |
| Garantie Produit                       | 5 ans batterie comprise              |
| Disponibilité des pièces détachées     | 10 ans                               |

### Principaux accessoires



Main accessories



Ref : OR001

Kit montage encastrée

Recessed mounting kit



Unités de production Européennes certifiées :

