

**BAES+BAEH - Bi-fonction – pour locaux à sommeil**

Emergency Light – Self contained – Bi-fonctional Evacuation + Habitation escape route

**S- ESH - BAES+BAEH**

Gamme Maintenance

Modèle	Quick réf	IP/IK	⌚	⚡	Type
S-ESH-5H-025-44-TC	BLT 21 06 34	44/08	5h+1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
S-ESH-5H-025-65-TC (étanche)	BLT 21 05 66	65/08	5h+1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
S-ESH-5H-025-44-D2	BLT 21 03 13	44/08	5h+1h	Lithium LFP	SATI Adressable
S-ESH-5H-025-65-D2 (étanche)	BLT 21 02 45	65/08	5h+1h	Lithium LFP	SATI Adressable



: 3 pictogrammes standards fournis

**Principales spécifications techniques**

Main technical parameters

Usage	BAES + BAEH
Application	Escape route direction
Source lumineuse	LEDs Osram – 50 000 h
Light source	
Autonomie de la batterie	5h pour la fonction Habitation
Battery operation time	1h pour la fonction Evacuation
Consommation batterie chargée	0.6 Wh
Consumption with charged battery	
Pic consommation pendant charge rapide	1.77 W
Consumption mix during fast charging	
Endurance batterie	2000 cycles
Batterie endurance	
Technologie de batterie	2xLithium LFP - Certifiée sans Cadmium
Battery technologie	LiFePO4 – No Cadmium
Flux lumineux	143 lm (1 h) / 8 lm (5 h)
Light output	
Alimentation électrique	220/250 V AC ; 50/60 Hz
Power supply	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Working temperature	
Certifications Produits	NF EN 60598-1:2015+A1:2018
Product certificates	NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
	NF EN 62034:2012
Essais et certificats émis par le	NF C 71-800:2000
LCIE Bureau Veritas	NF C 71-820:1999
Garantie Produit	5 ans batterie comprise
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

**Principaux accessoires**

Main accessoires




**Ref : AKC.UN000**  
Kit montage encastrée  
Recessed mounting kit



**Ref : AKC.OS002**  
Drapeau double face  
Double side diffuser



**PICTO-S-PMR**  
Pictogramme pour personne  
à mobilité réduite



**IK10-CAGE-S-CLIPS**  
Cage de protection IK10  
clipsable sans outil



**AKC.S.INOX**  
Cadre de finition inox pour modèle S



**AKC.S.BLACK**



Unités de production Européennes certifiées :

