

# BLOCTECH R E1S

Gamme Spéciale Premium/ Design

**BLOCTECH**

Indicateur direction d'évacuation et les dispositifs de protection incendie (30 lm)

Escape route direction / identification of fire-protection devices (30 lm)

Modèle	IP/IK	⌚	⚡	Type
BLOCTECH R E1S 1H 020 TC	20/04	1h	Lithium LFP	Auto-test SATI
BLOCTECH R E1S 1H 020 D2	20/04	1h	Lithium LFP	Auto-test SATI
BLOCTECH R E1S 1H 020M TC / D2	20/04	1h	Lithium LFP	Auto-test SATI



## Principales spécifications techniques

Main technical parameters

Usage Application	Eclairage du chemin d'évacuation Evacuation road direction
Source lumineuse light source	8 led
Autonomie de la batterie Battery operation time	1h
Commutation batterie chargée Consumption with charged battery	0.5 Wh en mode Non Permanent
Pic consommation pendant charge rapide Consumption mix during fast charging	1.2 W
Endurance Batterie Batterie endurance	2000 cycles
Technologie de batterie Batterie technology	Lithium LFP- certifiée sans cadmium LifePO4 - No Cadmium
Flux lumineux Light output	30 lm
Alimentation électrique Power supply	210/250 V AC 50/60Hz;
Classe d'isolation Insulation class	II Class I for Metal serie)
Température de fonctionnement Working temperature	10°C - 35°C
Certifications produits Product certificates	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020 NF EN 62034:2012 NF C 71-820:1999 (Auto Test)
Essais et certificat émis par le LCIE Bureau Veritas	
Garantie produit Disponibilité des pièces détachées	5 ans batterie comprise 10 ans



Unités de production Européennes certifiées :



3 pictogrammes fournis